



Plan de revizii și întreținere

Model: MaxSym TL 508



| Element | Revizia 1 1000 Km Service | Revizia 2 la fiecare 10.000 Km | Revizia 3 la fiecare 20.000 Km | Revizia 4 la fiecare 30.000 Km | Revizia 5 la fiecare 40.000 Km | Observații |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Filtru de aer | V | Î | | | | Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera |
| Filtru de ulei | Î | Î | | | | |
| Sistemul de conducte pentru filtrul de aer | | | Î | | | |
| Sita filtrului de ulei | C | | | | | Verificați și curățați sita filtrului de ulei la fiecare 5000 km |
| Ulei de motor | Î | | | | | Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei sintetic API SM/SN, JASO MA2 SAE 10W-40 |
| Verificare electrică (Baterie) | | V | | | | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah |
| Bujie | V | V | | Î | | NGK CPR7EA-9 |
| Carenaj | V | | | V / Î | | |
| Ghidon (joc) | V | | V | | | |
| Verificare motor | V | V | | | | |
| Transmisie (Filtru Transmisie) | | V | V / Î | | | 11106-TL1-000 |
| Curea transmisie | | | Î | | | |
| Verificare Lanț (lubrifiere/curățare) | | | | | | Verificare la fiecare 500 km (și curățare la nevoie) |
| Kit lanț | | | | | | Verificare / Înlocuire la fiecare 15.000 Km |
| Conducte admisie | V | V | | | | |
| Verificări generale siguranță | V | V | | | | |
| Verificare supape | * | | * | * | V/* | |
| Verificare ambreiaj | V | | | | V | |
| Cric lateral / lateral | V | V | | | | |
| Sistem de răcire (radiator) | V | V | | | | |
| Sistem de conducte de răcire | V | | | | | |
| Transmisie (pinioane) | | | Î | | | |
| Conducte frână, Lichid de frână | V | V | | | | Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4) sau 30.000 km Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani sau 60.000 km |
| Prinderile conductelor de frână (etrieri) | V | V | | | | Curățați etrierii de frână la fiecare 10.000 sau schimbați-l dacă este necesar |
| Lichid de răcire | V | V | | | | Schimbare la 2 ani |
| Presiune Anvelope | V | V | | | | 2.2 bar Față / 2.7 bar Spate |

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare **C = Curațare (înlocuire la nevoie)** **Î = Înlocuire** **L = Lubrifiere**

*La 30.000 km efectuăm lucrările de 20.000 km, 10.000 km și 1.000 km: La 20.000 km vom efectua lucrările de 10.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



www.sym-romania.ro

Piese de schimb

Model: MaxSym TL 508



www.sym-romania.ro

Specificații

| | |
|------------------------------|--|
| Bujie | NGK – CPR7EA-9 |
| Ulei Motor (tip și calitate) | SYMOIL API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Capacitate: 2,7l (2,9l cu schimbare de filtru ulei) |
| Reglaj valve și supape | Admisie 0,10 + 0,02mm – Evacuare 0,15 + 0,02mm |
| Tip de ulei furcă | 20 W – 386 ± 3.5cc |
| Tip baterie | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah |

